



ΤΙΜΗ : 44,28 €

ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μονοφασικός)

Ελέγχει την Πτώση και την Υπέρταση του Δικτύου.

Διο Λειτουργίες – Προστασίας σε μια Συσκευή 100%.

Ελέγχοντας την τάση με τον Επιτηρητή, Σώζουμε όλες τις συσκευές μας από Ζημιά.

Αυτόματα όταν η Τάση του Δικτύου έχει Πτώση, Σταματά την τροφοδοσία τις Συσκευής.

Το ίδιο συμβαίνει και στην Υπέρταση του Δικτύου.

Υπάρχουν 2 Λαμπάκια – Πράσινο και Κόκκινο.

Όταν ανάβει το Κόκκινο Λαμπάκι η αμυδρά ανάβει σημαίνει ότι έχουμε Υπέρταση Δικτύου.

Όταν ανάβει το Πράσινο Λαμπάκι σημαίνει ότι έχουμε την Επιθυμητή Τάση Δικτύου.

Όταν δεν ανάβει το Πράσινο Λαμπάκι η αμυδρά ανάβει, τότε έχουμε Πτώση Δικτύου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Πλαστικό κουτί ABS που τοποθετείτε στην πρίζα Σούκο του Σπιτιού.
- Έξοδος Σούκο θηλυκή για την Συσκευή.
- Ανοχή Τροφοδότησης 170 ~ 270 VAC 45 ~ 60 HZ.
- Φορτίο Ρελε 10 ~ 16A/230VAC (3,7KW).
- Υπέρταση 250VAC OFF – Πτώση 205VAC OFF.
- Ισχύς Επιτηρητή σε λειτουργία 3W.
- Καθυστέρηση Επαναφοράς Τροφοδότησης Συσκευής 3 sec.
- Ακρίβεια <0,1% - Διαστάσεις 144,4X90X46mm – Βάρος 380gr.
- CE Προϊόντος.

